

IVECO

P220 BK
DAILY 35S14

AUFTRAGSNUMMER: 196002102

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

**GERÄTEAUSSTATTUNG**

Max. Arbeitshöhe	22 m
Max. Bodenhöhe	20 m
Max. horizontale Reichweite / mit Korblast	16,90 m
Schwenkbereich Arbeitskorb	2 x 90°
Max. Abstützbreite	3.6 m
Bewegungswinkel des Arbeitsarmes	185°
Max. zulässige Korblast	300 kg
Arbeitskorb - Breite / Länge / Höhe	1,40 m x 0,70 m x 1,10 m
Schwenkbereich Drehtisch	500°
Breite in Transportstellung	2.22 m
Gesamtlänge	7.4 m

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorführungen, Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

196002102

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

PRODUKT

Hersteller	PALFINGER
Gerätetyp	P220 BK
Baujahr	2024
Reichweite	16,90 m
Arbeitshöhe	22 m
Drehbereich	500°

Korbgröße	1,40 m x 0,70 m x 1,10 m
Korblast	300 kg
Korbschwenkeinrichtung	+/- 90°
Korbarmschwenkwinkel	185 °
Korbmaterial	Aluminium

FAHRZEUG

LKW Hersteller	IVECO
Fahrzeugtyp	Daily 35S14
Baujahr	2024
Amtliches Kennzeichen	BGD-V 212
Leistung	103 kW / 140 PS

Schadstoffklasse	EURO 6
Achsen	4x2
Zulässiges Gesamtgewicht	3500
Erstzulassung	01.10.2024
Montageart	Hubarbeitsbühne

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 300KS Facelift

auf

MAN TGL 8.XXX / MB Atego 8XX

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungsgenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 2° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standart abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,8m reduziert

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%



Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%



Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%



Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%



Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%



Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%



PALFINGER

P 220 BK

**AGIL UND
KOMPAKT**

LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER P 220 BK

HIGHLIGHTS

- Stützenbedienung an der Basis, um ein einfaches + sicheres Abstützen zu ermöglichen
- Robuster Aluminiumarbeitskorb mit 300 kg Korblast und integriertem Quetschschutz in der Knieleiste
- Automatische Stütznivellierung mit Freihebeüberwachung der Räder
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nah an Hindernisse heranzufahren
- volle Reichweite bei senkrechter Abstützung auf großen Fahrgestellen (7,5t)

STANDARDS

- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Europäische Typengenehmigung
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

OPTIONEN

- Baumpflege-Paket (Baumkorb, Holzrand, Kettensägehalter)
- Schutzgitter über dem Fahrerhaus
- Display an der Basis inkl. Höhenbegrenzung
- Display im Arbeitskorb inkl. Einstellung der Rampen
- Alu-Umrandung
- Doppelte Isolation in Verbindung mit Kunststoffkorb




TECHNISCHE DATEN


	Gesamtgewicht*	3330 kg		max. Reichweite	16,90 m
	Transportlänge	7,40 m		Schwenkbereich Drehtisch	500°
	Transportbreite	2,22 m		Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°
	Transporthöhe	2,99 m		Drehwinkel Korbarm	185°
	max. Abstützbreite	3,60 m		Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	max. Arbeitshöhe	22 m		max. Korblast	300 kg
	max. Korbbodenhöhe	20 m			

* In Abhängigkeit vom Lkw-Fahrgestell

ARBEITSDIAGRAMME



ABMESSUNGEN



IHR KONTAKT

Palfinger Platforms GmbH
Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Germany

KP-P220BKM1+DE

Die abgebildeten Hubarbeitsbühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.